

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 8/BO/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETO-OPÓŹNIACZ ®

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DOMIESZKA DO BETONU, OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE/ REDUKUJĄCA ILOŚĆ WODY/ UPLASTYCZNIAJĄCA

3. Producent:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

"Barwa Sam" S.C.

UL. LETNISKOWA 152, 05 - 807 PODKOWA LEŚNA

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

SYSTEM OCENY: 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 934-2+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w Warszawie,

Notyfikacja nr 1487-CPD

6. Deklarowane właściwości użytkowe

l. p	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	Zawartość jonów chlorkowych	< 0,05 % masy	PN-EN 934-2+A1:2012
2	Zawartość alkaliów	≤ 5% masy	
3	Oddziaływanie korozyjne	Zawiera składniki z PN-EN 934-1, załącznik A.1	
4	Wytrzymałość na ściskanie	Po 28 dniach: beton badany ≥ 100% betonu kontrolnego	
5	Zawartość powietrza	≤ 4%	
6	Zmniejszenie ilości wody zarobowej	W mieszance badanej ≥ 5% w porównaniu z mieszanką kontrolną	
7	Czas wiązania Początek wiązania Koniec wiązania	Mieszanka badana ≥ mieszanka kontrolna + 90 min Mieszanka badana ≤ mieszanka kontrolna + 360 min	
8	Substancje niebezpieczne	Niesklasyfikowany jako niebezpieczny	
9	Trwałość	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał:

K. Zawistowski

Krzysztof Zawistowski
Owczarnia, dnia 12.12.2014